

EPSON® LQ-630

- Vitesse d'impression rapide jusqu'à 360 cps
- Conception compacte et robuste
- Utilisation facile à 3 boutons
- Multicopie jusqu'à 1 original + 4 copies
- Imprime en feuille à feuille, sur des étiquettes ou sur support multi-feuillets
- Imprime également sur des feuilles de très petit format
- Impression à plat pour une alimentation par l'avant ergonomique
- Interfaces parallèle Centronics et USB 1.1 en standard
- Connexion Ethernet haut débit et Wifi en option



Imprimante matricielle à impact 24 aiguilles fiable et économique aux dimensions compactes pour un encombrement réduit

L'imprimante EPSON LQ-630 est une imprimante matricielle économique de haute qualité, parfaitement adaptée à l'utilisation en guichet. Elle apporte haute vitesse d'impression, souplesse et fiabilité à tous les utilisateurs : magasins de détail, bureaux de poste, cabinets médicaux et bureaux de vente, ainsi qu'entreprises industrielles, commerciales et de service.

Un panneau de commande simple à trois boutons en

facilite l'utilisation par les utilisateurs expérimentés ou novices. En outre, sa conception à plat permet l'insertion ergonomique de feuilles de petit format par l'avant, l'éjection du papier en feuille à feuille ou en continu s'effectuant également par l'avant. Avec un volume moyen de bon fonctionnement élevé de 12 millions de lignes, l'imprimante EPSON LQ-630 est faite pour durer. Économique et dotée de fonctions avancées, l'EPSON LQ-630 est la solution parfaite pour toutes les entreprises.

EPSON® LQ-630



Simplicité d'utilisation

L'une des caractéristiques de l'EPSON LQ-630 est son panneau de commande. Ce panneau de commande LED simple et clair à trois boutons permet à l'utilisateur de prendre facilement le contrôle de l'ensemble des aspects du processus d'impression. Ainsi même l'utilisateur le plus novice peut l'utiliser rapidement. Une fonction de verrouillage permet par ailleurs de restreindre l'utilisation de n'importe quel bouton du panneau de commande.

Compacte et performante

Avec un encombrement de 38,6 cm x 30,6 cm x 18,5 cm (LxPxH), une largeur de colonne de 80 caractères et la possibilité d'imprimer sur des feuilles de petit format - 9 cm x 7 cm (3,5" x 2,8"), à des vitesses pouvant atteindre 360 cps, l'EPSON LQ-630 a été conçue pour l'impression hautes performances, particulièrement dans les environnements où la place est réduite.

Une alimentation papier polyvalente

Grâce à la technologie à plat d'EPSON, les supports feuille à feuille et continus s'éjectent par l'avant. Il est possible d'utiliser des feuilles de petit format ou de format normal, des étiquettes ou du papier multi-feuillets jusqu'à 1 original + 4 copies.

Une grande capacité de connexion

L'EPSON LQ-630 intègre en standard une interface parallèle Centronics, ainsi qu'une interface USB v1.1 pour la connexion rapide aux dernières technologies PC. Pour les applications plus exigeantes, un serveur d'impression externe EPSONNet ou un serveur d'impression sans fil EPSONNet en option sont disponibles.

Caractéristiques techniques

Référence

- Nom du modèle : EPSON LQ-630
- Référence : C11C480011 (220 V)

Type d'imprimante

- Procédé d'impression : Impact à aiguilles
- Nombre d'aiguilles : 24
- Couleur : Noir
- Sens d'impression : bidirectionnel avec recherche logique

Vitesse d'impression (cps)

- Super épreuve : 300 à 10 cpp
- Epreuve : 360 à 12 cpp
- Epreuve : 225 à 10 cpp
- Epreuve : 270 à 12 cpp
- Epreuve : 337 à 15 cpp
- Epreuve condensée : 192 à 17 cpp
- Epreuve : 225 à 20 cpp
- LQ : 79 à 10 cpp
- LQ : 94 à 12 cpp
- LQ : 118 à 15 cpp
- LQ condensé : 135 à 17 cpp
- LQ : 158 à 20 cpp

Caractéristiques d'impression

- Jeux de caractères :
 - 14 jeux de caractères internationaux
 - 36 tables de codes de caractères
 - Table italique, PC437 (US, Standard Europe), PC850 (Multilingue), PC437 Grec, PC853 (Turc) PC855 (Cyrillique), PC852 (Europe de l'Est), PC857 (Turc), PC 864 (Arabe) etc.
- Polices bitmap : EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Courier, EPSON Prestige, EPSON Script, EPSON OCR-B, EPSON Orator, EPSON Orator-S, EPSON Script C
- Polices vectorielles : EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Roman T, EPSON Sans Serif H
- Codes barres : EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET

Gestion papier

- Chemin papier :
 - Insertion manuelle : (Alimentation et sortie par l'avant)
 - Tracteur : (Alimentation par l'arrière et sortie par l'avant)
- Format feuille simple :
 - Largeur : 90-257 mm (3,5-10,1")
 - Longueur : 70-364 mm (2,8-14,3")
 - Longueur (Multicopie) : 70-364 mm (2,8-14,3")
 - Longueur (Collage en haut) : 70-297 mm (2,8-11,7")
 - Longueur (Multicopie) : 70-297 mm (2,8-11,7")
- Format papier continu :
 - Largeur : 101,6-254 mm (4,0-10,0")
 - Longueur : 101,6-558,8 mm (4,0-22,0")
- *Impression d'étiquettes possible
- Epaisseur papier :
 - Feuille simple : Feuille simple (insertion manuelle) 0,065-0,14 mm (0,0025-0,0055")
 - Formulaires multicopies : 0,12-0,39 mm (0,0047 - 0,15")
 - Papier continu : Feuille simple : 0,065-0,39 mm (0,0025-0,15")
 - Formulaires multicopies : 0,065-0,39 mm (0,0025-0,15")

- Etiquettes : Feuille de base : 0,07-0,09 mm (0,0028-0,0035")
- Feuille totale : 0,16-0,19 mm (0,0063-0,0075")
- Alimentation papier :
 - Alimentation à friction : (Alimentation et sortie par l'avant)
 - Tracteur poussant : (Alimentation par l'arrière et sortie par l'avant)
- Copies : 1 original + 4 copies
- Interligne : 4,23 mm (1/6") ou programmable par incréments de 0,0706 mm (1/36")

Mémoire tampon

- 32 Ko

Interfaces standard

- Interface parallèle Centronics® -type 8 bits (mode demi-octet IEEE-1284) Interface USB ver. 1.1

Ruban

- Couleur : Noir
- Type : Cartouche à ruban tissu
- Heures de service maxi. du ruban : Approx. 2 millions de caractères (Epreuve 10 cpp, 48 points/caractère)

Niveau sonore

- Approx. 57dB (A) (ISO 7779)

Fiabilité

- MVBF (Volume moyen de bon fonctionnement) 12 millions de lignes (sauf tête d'impression)
- MTBF (Temps moyen de bon fonctionnement) 6000 POH
- Durée de vie de la tête d'impression : 200 millions de caractères par aiguille

Panneau de commande

- 3 commutateurs, 3 LED

Caractéristiques électriques

- Tension nominale : AC 220-240 V
- Fréquence nominale : 50-60 Hz
- Alimentation électrique : Approx. 20 W (ISO/IEC modèle de lettre 10561)
- Approx. 5 W en mode inactif
- Approx. 0 W en mode hors tension
- Compatible Energy Star

Dimensions

- Largeur : 386 mm
- Profondeur : 306 mm
- Hauteur : 185 mm
- Poids : Approx. 3,5 kg

Utilitaire imprimante/pilote

- SE : Systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® 95/98/2000/Me/XP et Microsoft® Windows® NT® Version 4.0
- EPSON Status Monitor 3 (Systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® 95/98/2000/Me/XP et Microsoft® Windows® NT® Version 4.0 seulement)
- Utilitaire : EPSONNet 10/100BaseTX Ext. Serveur d'impression externe EpsonNet 10/100Base T Ref. C12C824031
- Serveur d'impression sans fil EPSONNet 802.11b : C12C823971

Options/Consommables

- Cartouche à ruban tissu (noir) : C13S015307
- EPSONNet 10/100BaseTX Ext. Serveur d'impression externe EpsonNet 10/100Base T Ref. C12C824031
- Serveur d'impression sans fil EPSONNet 802.11b : C12C823971

EPSON en Belgique et au Luxembourg

EPSON Deutschland GmbH
Succursale Belge
Belgicastaat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem

Belgique :
Infoline : 070/22 20 85*
Service line : 070/22 20 82*

Luxembourg :
Infoline : 0226483305*
Service line : 0226483302*

* Bel. : max. 0,1735 €/min.
Lux. : max. 0,1435 €/min.

www.epson.be

EPSON en Suisse

Infoline Suisse : 0848 44 88 90*
Service line Suisse : 0848 44 88 20*
*Prix d'une communication locale.

www.epson.ch

ISO 9001 : 2000 BVQI Numéro de certification 80678
ISO 14001 BVQI Numéro de certification 80679



EPSON®

COLOUR YOUR LIFE