

# EPSON® LQ-630

- Hoge afdruksnelheid, tot maar liefst 360 cps
- Compacte en robuuste vormgeving
- Eenvoudige bediening met drie knoppen
- Kan maar liefst 1 origineel + 4 doorlagen verwerken
- Drukt af op losse vellen, etiketvellen, kettingpapier of meervoudige media
- Drukt zelfs af op de kleinste losse vellen
- Flatbed-technologie voor een ergonomische papierinvoer vooraan
- Standaard Centronics parallelle en USB 1.1-interfaces
- Optionele draadloze EpsonNet-printserver



## *Betrouwbare en voordelige 24-pins dot-matrixprinter met ruimtebesparende, compacte afmetingen*

De EPSON LQ-630 is een voordelige, hoogkwalitatieve dot-matrixprinter die ideaal is voor balies en werkplekken. Deze printer biedt een hoge afdruksnelheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid in alle omgevingen, waaronder winkels, banken, postkantoren, behandelkamers van artsen en ticketshops, en zelfs in bedrijven uit de industriële, handels- en dienstensector. Met behulp van het bedieningspaneel dat slechts drie knoppen bevat, kan de printer eenvoudig worden bediend

door ervaren én nieuwe gebruikers. Dankzij het flatbed-ontwerp kunt u vooraan op ergonomische wijze kleine losse vellen invoeren. De uitvoer van de losse vellen en het kettingpapier gebeurt eveneens aan de voorzijde. Met een gemiddeld afdrukvolume tussen storingen van maar liefst 12 miljoen lijnen, gaat de EPSON LQ-630 beduidend langer mee. Door zijn hoge rendabiliteit en de geavanceerde functies is de EPSON LQ-630 ook voor uw bedrijf de ideale oplossing.

# EPSON® LQ-630



## Eenvoudige bediening

Een essentiële eigenschap van de EPSON LQ-630 is het bedieningspaneel. Vanaf dit eenvoudige en duidelijke bedieningspaneel met drie knoppen en drie indicatielampjes kunt u snel alle aspecten van het afdrukproces aanpassen. Zo kunnen ook gebruikers met weinig of geen ervaring het apparaat bedienen. Daarnaast is er ook een vergrendelingsfunctie waarmee u het gebruik van bepaalde knoppen op het voorpaneel kunt beperken.

## Compact en krachtig

Met een footprint van slechts 38,6 cm x 30,6 cm x 18,5 cm (BxDxH), een kolomlengte van 80 tekens en de mogelijkheid om af te drukken op kleine losse vellen (tot minimaal 9 cm x 7 cm) en tegen snelheden van maar liefst 360 cps, is de EPSON LQ-630 geschikt voor hoge afdrukvereisten, en met name in omgevingen met een beperkte ruimte.

## Veelzijdig papierbeheer

Dankzij de flatbed-technologie van EPSON worden losse vellen en kettingpapier vooraan uitgevoerd. Van etiketvellen, kettingpapier, meervoudige formulieren of losse vellen van klein of normaal formaat kunt u maar liefst 1 origineel + 4 doorslagen gebruiken.

## Flexibele aansluitingen

De EPSON LQ-630 is standaard uitgerust met een Centronics parallelle interface, maar bevat ook een USB 1.1-interface voor een snelle aansluiting op apparaten met de nieuwste PC-technologie. Voor veeleisende toepassingen is een optionele externe EpsonNet-printserver of een draadloze EpsonNet-printserver verkrijgbaar.

## Specificaties

### Artikelnummer

- Modelnaam: EPSON LQ-630
- Onderdeelnummer: C11C480011 (220V)

### Type printer

- Afdrukmethode: Impact dot-matrix
- Aantal naalden: 24 naalden
- Kleur: Zwart
- Afdrukrichting: bidirectioneel met logische zoekfunctie

### Afdruksnelheid (cps)

- High Speed Draft: 300 / 10 cpi  
360 / 12 cpi
- Draft: 225 / 10 cpi  
270 / 12 cpi  
337 / 15 cpi
- Draft Condensed: 192 / 17 cpi  
225 / 20 cpi
- LQ: 79 / 10 cpi  
94 / 12 cpi  
118 / 15 cpi
- LQ Condensed: 135 / 17 cpi  
158 / 20 cpi

### Afdrukkenmerken

- Tekensets:
  - 14 internationale tekensets
  - 36 tekencodetabellen  
Cursief-tabel, PC437 (VS, Standaard Europa), PC850 (meertalig), PC437 Grieks, PC853 (Turks) PC855 (Cyrlisch), PC852 (Oost-Europa), PC857 (Turks), PC 864 (Arabisch), enz.
- Bitmap-lettertypes:  
EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Courier, EPSON Prestige, EPSON Script, EPSON OCR-B, EPSON Orator, EPSON Orator-S, EPSON Script C
- Schaalbare lettertypes:  
EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Roman T, EPSON Sans Serif H
- Barcode-lettertypes:  
EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET

### Papierbeheer

- Papiertraject:
  - Handmatige invoer: (Voor in, voor uit)
  - Tractor: (Achter in, voor uit)
- Formaat losse vellen:
  - Breedte: 90-257 mm
  - Lengte: 70-364 mm
  - Lengte (meervoudig): 70-364 mm (Bovenaan getijmd)
  - Lengte (meervoudig): 70-297 mm (Getijmd aan de zijkant)
- Formaat kettingpapier:
  - Breedte: 101,6-254 mm
  - Lengte: 101,6-558,8 mm

### \*Kan ook afdrukken op etiketvellen

- Papierdikte:
  - Losse vellen: Eén vel (handmatige invoer) 0,065-0,14 mm  
Meervoudige formulieren: 0,12-0,39 mm
  - Kettingpapier: Eén vel: 0,065-0,39 mm  
Meervoudige formulieren: 0,065-0,39 mm

- Etiketvellen: Basisvel: 0,07-0,09 mm  
Totale vel: 0,16-0,19 mm

### Papiertoevoer:

- Wrijvingsnelheid: (Voor in, voor uit)
- Invoer push-tractor: (Achter in, voor uit)
- Exemplaren: 1 origineel + 4 doorslagen
- Regelstand: 4,23 mm of programmeerbaar in stappen van 0,0706 mm

### Inputgegevensbuffer

- 32 Kb

### Standaardinterface

- Centronics® 8-bits parallelle interface (IEEE-1284 Nibble-modus), USB 1.1-interface

### Lintcassette

- Kleur: zwart
- Type: cassette met nylon lint
- Levensduur lint: Ongeveer 2 miljoen tekens (Draft 10 cpi, 48 punten/tekens)

### Geluidsniveau

- Ongeveer 57 dB (A) (ISO 7779-patroon)

### Betrouwbaarheid

- MVBF (Mean Print Volume Between Failure) 12 miljoen lijnen (met uitzondering van printkop)
- MTBF (Mean Time Between Failure): 6000 POH
- Levensduur printkop: 200 miljoen aanslagen/naald

### Bedieningspaneel

- 3 schakelaars, 3 indicatielampjes

### Elektrische specificaties

- Nominale spanning: 220-240 V AC
- Nominale frequentie: 50-60 Hz
- Stroomverbruik: Ongeveer 20 W (ISO/IEC 10561 Letter-patroon)  
Ongeveer 5 W in slaapstand  
Ongeveer 0 W indien uitgeschakeld  
Voldoet aan Energy Star-normen

### Afmetingen

- Breedte: 386 mm
- Diepte: 306 mm
- Hoogte: 185 mm
- Gewicht: Ongeveer 3,5 kg

### Hulpprogramma voor printer/driver

- Besturingssysteem: Microsoft® Windows® 95/98/2000/ME/XP en Microsoft® Windows® NT® 4.0
- Hulpprogramma: EPSON Status Monitor 3 (alleen voor Microsoft® Windows® 95/98/2000/ME/XP en Microsoft® Windows® NT® 4.0)

### Opties/verbruiksmaterialen

- Cassette met nylon lint (zwart): C13S015307
- EpsonNet 10/100BaseTX ext. printserver: C12C824031
- Draadloze EpsonNet-printserver 802.11B: C12C823971 (Noord- en West-Europa, met uitzondering van GB en FR)

### EPSON Deutschland GmbH Vestiging België

Belgicastraat 4 - Keiberg  
B-1930 Zaventem  
Infolijn: 070/22 20 85\*  
Servicelijn: 070/22 20 82\*

\* Max. 0,1735 €/min.

www.epson.be

### EPSON Deutschland GmbH Vestiging Benelux

J. Geesinkweg 501  
1096 AX Amsterdam-Duivendrecht  
Infolijn: 043/3 51 57 55  
Service line: 043/3 51 57 52

www.epson.nl

ISO 9001: 2000 BVQI certificatienummer 80678  
ISO 14001 BVQI certificatienummer 80679



COLOUR YOUR LIFE

EPSON®